



Nieuwe BZ, compact en efficiënt

1. Compact design

- Supercompact design, slechts 779 mm breed
- Behuizing en onderdelen die ontworpen zijn voor een eenvoudigere installatie en dienstverlening

2. Betere luchtkwaliteit binnen

- Schonere lucht met PM2,5 filter

3. Veel comfort

- Aerowings voor superieure bediening van het luchtdebiet
- Super stil! Slechts 20 dB(A)
- Verwarming tot -15 °C

4. Slim beheer

- Optionele Wi-Fi bediening via Panasonic Comfort Cloud App (CZ-TACG1 vereist)
- Compatibel met Google Assistant en Amazon Alexa



Onze warmtepompen die het koudemiddel R32 bevatten laten een aanzienlijke daling van de waarde van hun aardopwarmingsvermogen (GWP) zien in vergelijking met het koudemiddel R410A. — Dankzij de seizoensgebonden efficiëntie bij het koelen bespaart u het hele jaar tijdens het verwarmen. Energie-efficiëntieschaal van A+++ tot D. — De Inverter-serie levert meer efficiëntie en comfort. Zorgt voor een nauwkeurigere temperatuurregeling zonder pieken en dalen en houdt de omgevingstemperatuur constant met een lager energieverbruik en een aanzienlijk lager geluids- en trillingsniveau. — Panasonic R2 Rotary Compressor. Ontwikkeld om extreme omstandigheden te doorstaan, levert hoge prestaties en efficiëntie. — PM2,5 filter. Fijne deeltjes (PM2,5) kunnen zich zwevend in de lucht bevinden, onder meer stof, vuil, rook en vochtdruppels. Deze filter kan PM2,5 deeltjes opvangen inclusief gevaarlijke verontreinigende stoffen maar ook huisstof en pollen. — Met Super Stil technologie zijn onze toestellen veel stiller dan een bibliotheek (30dB(A)). — Meer comfort met Aerowings. Een directe luchtstroom naar het plafond creëert het effect van een frisse douche dankzij de ingebouwde dubbele kleppen in de binneneenheid. — Met het vernieuwingsstelsel van Panasonic kunnen bestaande R410A- of R22-leidingen van goede kwaliteit worden hergebruikt bij de installatie van nieuwe hoogrendements R32-systemen. — De communicatiepoort kan in de binneneenheid worden geïntegreerd waardoor u uw Panasonic warmtepomp eenvoudig met het beheersysteem van uw huis of gebouw kunt verbinden en beheren. — Deze unit is klaar om verbinding te maken met het internet en aangestuurd te worden met een krachtige en gebruiksvriendelijke app om het comfort te regelen waar u ook bent. — Communicatiepoort om de unit te integreren in beheerssystemen van huizen en gebouwen met de meest bekende standaarden. — 5 jaar garantie. Wij bieden vijf jaar garantie op de compressoren voor ons hele assortiment buitenunits.

SEER voor KIT-BZ50-ZKE. SCOP voor KIT-BZ25-ZKE. SUPER STIL voor KIT-BZ25-ZKE en KIT-BZ35-ZKE. INTERNET CONTROL: Optioneel

Wandmodel BZ super-compact. De perfecte airconditioner voor de kleinste ruimtes in uw huis.

SLECHTS
779 mm

1 Nieuw supercompact design
Het compacte ontwerp van de binnenunits hebben een breedte van slechts 779 mm. Zij kunnen op verschillende manieren worden geïnstalleerd, ook in kleine ruimtes boven een deur. Installatie op R410A- en R22-leidingen mogelijk.

2 Schonere lucht met PM2,5 filter
De filter kan PM2,5 deeltjes opvangen, zoals gevaarlijke verontreinigende stoffen, stof en pollen, om de kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren.

3 Meer comfort met Aerowings
Aerowings bestaan uit twee louvres die de luchtstroom concentreren om de lucht gelijkmatig te verdelen in de kamer waardoor zo snel mogelijk een comfortabele temperatuur wordt bereikt.

4 Internet en spraakbesturing optioneel
Met de optionele adapter CZ-TACG1, kunt u via Panasonic Comfort Cloud uw comfort altijd en overal bedienen en bewaken. Dit werkt met Google Assistant en Amazon Alexa.*



* Google, Android, Google Play en Google Home zijn handelsmerken van Google LLC. Amazon, Alexa en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen. De beschikbaarheid van Voice Assistant-diensten varieert afhankelijk van het land en de taal. Meer informatie over het opzetten van procedures: <https://aircon.panasonic.com/connectivity/application.html>.



CZ-TACG1
Optionele wifi adapter voor internetbediening.



Kit			KIT-BZ25-ZKE	KIT-BZ35-ZKE	KIT-BZ50-ZKE	KIT-BZ60-ZKE
Koelcapaciteit	Nominaal (Min - Max)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,30 (0,85 - 3,90)	5,00 (0,98 - 5,40)	6,00 (0,98 - 6,50)
SEER ¹⁾			6,30 A++	6,30 A++	6,50 A++	6,40 A++
Ingangsvermogen koeling	Nominaal (Min - Max)	kW	0,68 (0,21 - 0,90)	1,02 (0,24 - 1,28)	1,65 (0,25 - 1,86)	1,98 (0,25 - 2,30)
Verwarmingscapaciteit	Nominaal (Min - Max)	kW	3,15 (0,80 - 3,60)	3,70 (0,80 - 4,40)	5,40 (0,98 - 7,50)	6,80 (0,98 - 8,00)
Verwarmingscapaciteit bij -7°C		kW	2,14	2,60	4,62	5,1
SCOP ¹⁾			4,30 A+	4,20 A+	4,20 A+	4,10 A++
Ingangsvermogen verwarming	Nominaal (Min - Max)	kW	0,77 (0,19 - 1,03)	1,00 (0,20 - 1,26)	1,58 (0,21 - 2,43)	2,15 (0,23 - 2,65)
Geluidsdruk ²⁾	Koelen (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	37/26/20	38/30/20	44/37/34	45/37/34
	Verwarmen (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	36/27/24	38/33/25	44/37/34	45/37/34
Binnenunit Afmeting / Nettogewicht	HxBxD	mm / kg	290 x 779 x 209 / 8	290 x 779 x 209 / 8	290 x 779 x 209 / 8	290 x 779 x 209 / 9
Buitenunit Afmeting / Nettogewicht ³⁾ / Nettogewicht	HxBxD	mm / kg	542 x 780 x 289 / 24	542 x 780 x 289 / 25	619 x 824 x 299 / 35	695 x 875 x 320 / 40
Koudemiddel (R32) / CO ₂ Eq.,		kg / T	0,52 / 0,35	0,61 / 0,41	1,07 / 0,72	1,11 / 0,75
Bedrijfsbereik	Koeling Min ~ Max	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Verwarming Min ~ Max	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

Toebehoren	
CZ-TACG1	Wifi- adapter voor smart control via de Panasonic Comfort Cloud app
CZ-CAPRA1	RAC interface-adapter voor integratie met S-Link

Toebehoren	
CZ-RD517C	Bedrade afstandsbediening voor wand- en vloermodel

1) Energielabel van A+++ tot D. 2) De geluidsdruk van de binnenunit is de gemeten waarde op 1m afstand aan de voorzijde van de hoofdbehuizing en op 0,8 m onder de unit. Voor de buitenunit op 1 m aan de voorzijde en 1 m aan de achterzijde van het hoofdbehuizing. De geluidsdruk is gemeten volgens JIS C 9612. S-Lo: Stille modus. Lo: De laagste ventilatorsnelheid. 5) Tel 70mm op voor leidingopening. 3) Tel 70mm op voor leidingopening.

Panasonic

Ontdek hoe Panasonic voor u zorgt, log in op:
www.aircon.panasonic.eu

Panasonic Belgium
Branch of Panasonic Marketing Europe GmbH
Heating & Cooling Solutions - Business location
Dok Noord 3A/404
9000 Gent

Panasonic Belgium
Branch of Panasonic Marketing Europe GmbH
Registered Office
Brusselsesteenweg 159
9090 Melle



heating & cooling solutions